

## Стабилизатор АСН-5000/1-ЭМ

Артикул: 63/1/6



Ваша цена:

**27 090 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	Ресанта
ДВес нетто, кг	18
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Сетевой
Класс защиты	IP20

### Описание

Стабилизатор напряжения АСН-5000/1-ЭМ "Ресанта" предназначен для обеспечения качественного электропитания и долгой работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения в сети. Данный стабилизатор может обеспечивать стабильным питанием - морозильные камеры, кофеварочная машина, домашний кинотеатр, сервер.

Принцип работы. На трансформаторе данного стабилизатора установлен электродвигатель, который перемещает щётку с графитовым наконечником по виткам катушки в момент изменения входного напряжения. Двигатель имеет чётко заданную скорость, за счёт этого время регулировки в данном стабилизаторе составляет 10 В/сек. Высокая точность выходного напряжения достигается за счёт того, что щётка считывает информацию с каждого витка (1 виток ориентировочно равен 1 вольту), погрешность составляет всего 2%, т.е. 4,4В. Такой стабилизатор стоит устанавливать в места где входное напряжение пониженное или повышенное, но без частых колебаний.

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-5 000/1-ЭМ имеет мощность 5 кВт, данной мощности хватает, чтобы питать отдельные потребители, или несколько потребителей, небольшие объекты в целом, но суммарное потребление не должно превышать установленный мощностной номинал. Диапазон входных напряжений стабилизатора 140-260 Вольт, но при понижении входного напряжения ниже 190 Вольт начинается потеря выходной мощности, при минимальном входном напряжении 140 Вольт выходная мощность сократиться на 50% и составит 2,5 кВт. При длительных превышениях допустимых значений входного напряжения система защиты отключит выходное напряжение, а сам стабилизатор уйдёт в режим защиты. При перегреве стабилизатора так же произойдёт аварийное отключение выходного напряжения. Максимальное температурное значение обмотки трансформатора может достигать 70 °С, нагрев трансформатора напрямую зависит от температуры окружающей среды. Стабилизатор так же защищён от короткого замыкания при помощи предохранителя.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

