

Полуавтомат сварочный AuroraPRO SPEEDWAY 175 Synergic

Артикул: 10038



Ваша цена:

40 700 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	12.8
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	6
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	175
Класс защиты	IP23
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	12
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	175

Комплектация:

1x сварочный аппарат
1x горелка MIG 15 3 метра + наконечники под разный диаметр проволоки
1x горелка с вентильной регулировкой TIG 17V 4 метра + комплект сопел и вольфрамовый электрод с цангой
2x кабель 16mm², 3 метра
1x зажим на массу 300А
1x держатель электродов 200А
1x ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

Аппарат SPEEDWAY 175 - флагман начальной линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делают полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



SPEEDWAY 175 может применяться как на бытовом уровне так и на производстве, но особенно незаменим в небольшом автосервисе. Аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 175 – показал отличный результат при сварке алюминия. При работе с проволокой 1мм, данный аппарат в режиме полуавтомата способен качественно сваривать заготовки толщиной до 8-10 мм.

Особенности:

максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC

полностью синергетическое управление "одной кнопкой"

возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности

возможность качественной сварки алюминия

полноценный 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой

легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата

функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети

стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 120В в режиме полуавтомата и до 140В в режиме дуговой сварки

высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг

яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

на плате управления установлены светодиоды, облегчающие диагностику в случае неисправности аппарата

автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока

максимально богатая комплектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки

современный эргономичный дизайн

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

