Полуавтомат сварочный AuroraPRO SPEEDWAY 175 Synergic

Артикул: 10038



Ваша цена:

40 700 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ΔВес нетто, кг	12.8
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	6
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, A	175
Класс защиты	IP23
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	12
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, A	175

Комплектация:

1х сварочный аппарат
1х горелка MIG 15 3 метра + наконечники под разный диаметр проволоки
1х горелка с вентильной регулировкой TIG 17V 4 метра + комлпект сопел и вольфрамовый электрод с цангой
2х кабель 16mm2, 3 метра
1х зажим на массу 300А
1х держатель электродов 200А
1х ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

Аппарат SPEEDWAY 175 - флагман начальной линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синегретическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синегретика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делают полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

SPEEDWAY 175 может применяться как на бытовом уровне так и на производстве, но особенно незаменим в небольшом автосервисе.
Аппрат AuroraPRO SPEEDWAY 175 – показал отличный результат при сварке алюминия. При работе с проволокой 1мм, данный аппарат в режиме полуавтомата способен качественно сваривать заготовки толщиной до 8-10 мм.

Особенности:
максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC
полностью синергетическое управление "одной кнопкой"
возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности
возможность качественной сварки алюминия
полноценный 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой
легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата
функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 120В в режиме полуавтомата и до 140В в режиме дуговой сварки
высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг
яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки
силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
на плате управления установлены светодиоды, облегчающие диагностику в случае неисправности аппарата
автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
максимально богатая комлпектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки
современный эргономичный дизайн

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro