

Механическое уплотнение для LGP30-A

Артикул: .



Ваша цена:

300 р.

 В наличии

Характеристики:

Бренд LEO
Бренд LEO

Описание

Для мотопомпы LEO LGP30-A используется стандартное торцевое (механическое) уплотнение (сальник).

Основные характеристики и описание:

Тип уплотнения: Торцевое (механическое), однопружинное, с резиновым сильфоном (аналогичное распространенному типу 108 или 155).

Основной размер: Внутренний диаметр уплотнения (диаметр вала) составляет 30 мм.

Материалы изготовления:

Подвижное кольцо: Часто из карбида кремния (SiC) или графита (Carbon).

Неподвижное кольцо (седло): Часто из керамики или карбида кремния (SiC).

Эластомер (сильфон/манжета): Нитрильный каучук (NBR) или витон (Viton/FKM) для лучшей химической стойкости.

Пружина и металлические части: Нержавеющая сталь.

Назначение: Предотвращение утечки перекачиваемой жидкости (воды) из насосной части мотопомпы вдоль вала двигателя.

Совместимость: Это уплотнение часто является взаимозаменяемым с уплотнениями для других мотопомп с выходным диаметром вала 30 мм, например, некоторых моделей Honda YP30 или других аналогичных китайских производителей.

При замене важно убедиться, что диаметр вала соответствует (30 мм) и материалы уплотнения подходят для перекачиваемой среды.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 gensnabpro
 gensnab.pro

GENSNAB | торгово-сервисная компания