

## Стабилизатор АСН-2000 Н/1-Ц Lux

Артикул: 63/6/15



Ваша цена:

**7 690 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	Ресанта
ДВес нетто, кг	5.5
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Сетевой
Класс защиты	IP20

### Описание

Стабилизатор напряжения АСН-2000Н/1-Ц "Ресанта" предназначен для обеспечения качественного электропитания и долгой работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения в сети. Данный стабилизатор может обеспечивать стабильным питанием - телевизор, ресивер, DVD проигрыватель, кассовый аппарат, газовый котел.

Принцип работы. Регулировка напряжения происходит за счет переключения обмоток на трансформаторе при помощи реле. Поэтому данный вид стабилизаторов называется "релейный". Осуществляется ступенчатая регулировка. При ступенчатой регулировке точность выходного напряжения возрастает до 8%, т.е. 17,6В, что вполне допустимо для всех бытовых приборов. Но за счет этого сокращается время регулировки, оно минимально и составляет 20-35 мсек, т.е. менее 1 секунды! Такой стабилизатор стоит устанавливать в места где входное напряжение постоянно изменяется.

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-2 000Н/1-Ц имеет мощность 2 кВт, данной мощности хватает, чтобы питать отдельные потребители, или несколько потребителей, небольшие объекты в целом, но суммарное потребление не должно превышать установленный мощностью номинал. Диапазон входных напряжений стабилизатора 140-260 Вольт, но при понижении входного напряжения ниже 190 Вольт начинается потеря выходной мощности, при минимальном входном напряжении 140 Вольт выходная мощность сократиться на 50% и составит 2,0 кВт. При длительных превышениях допустимых значений входного напряжения система защиты отключит выходное напряжение, а сам стабилизатор уйдет в режим защиты. При перегреве стабилизатора так же произойдет аварийное отключение выходного напряжения. Максимальное температурное значение обмотки трансформатора может достигать 70 °С, нагрев трансформатора напрямую зависит от температуры окружающей среды. Стабилизатор так же защищён от короткого замыкания при помощи предохранителя.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://vk.com/gensnabpro)  
 [gensnab.pro](https://www.instagram.com/gensnab.pro)

