

Бетономеситель 160л TOR 74540R

Артикул: 2061601



Ваша цена:

22 852.94 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	TOR
ДВес нетто, кг	60
Бренд	TOR
Напряжение питания, В	220В
Диаметр, мм	635
Мощность двигателя, кВт	0.65
Материал венца	Чугун
Объем готовой смеси, л	110
Объем бака, л	160

Описание

Бетономешалки TOR – идеально подходят для бытового применения, со средней интенсивностью. Построить небоскреб у вас не получится, но построить коттедж, гараж, залить фундамент, приготовить раствор и бетон. Все это под силу бетономешалкам TOR.

Все бетономешалки TOR гравитационного типа. Это дает возможность удешевить конструкцию и предложить рынку экономичное решение.

Венец барабана сделан из чугуна. Самое простое и надежное решение на сегодняшний день. При какой-либо поломке или износе чугунный венец можно поменять.

Толщина верхней полусферы барабана 1.2 мм, толщина нижней полусферы 1.8 мм. Такая конструкция позволяет усилить грушу в необходимых местах, однако, не утяжеляя общую конструкцию там, где в этом нет необходимости.

Мощность электродвигателя - электродвигатель для бетономешалки 160 литров составляет 0.65 кВт.

Питание электродвигателя – 220 вольт 50 Гц, то есть обычная бытовая розетка.

Двигатель оснащен встроенной защитой от перегрева. Защита сама отключается при остывании двигателя.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

Частота вращения бетономешалки в 30 оборотов в минуту, обеспечивает качественное и быстрое смешение компонентов раствора или бетона.

Съемные лопасти – можно снять, выправить, поменять лопасти смешивания.

Двигатель с защитой от пыли и влаги IP 44 защищает электродвигатель от пыли фракцией от 1 мм и выше, и защищает от брызг со всех сторон. Не допускается направлять на двигатель прямой поток воды.

Колесо для опрокидывания груши бетономешалки – удобное колесо для фиксации бетономешалки в рабочих положениях при размешивании разных типов смеси и для опрокидывания груши.

Объем раствора – Объем готового раствора как правило меньше на 30% и составляет 110-112 литров

Объем бетона – Объем бетона с крупной фракцией щебня как правило меньше на 40% чем объем груши и составляет 95 -96 литров.

Легкая замена опорного подшипника – конструкция крепления позволяет легко поменять опорный подшипник груши при необходимости.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

