

Угловая шлифовальная машина DeWalt DWE4237 (d125, 1400Вт, н/н)

Артикул: DWE4237-QS



Ваша цена:

18 200 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	DeWalt
ДВес нетто, кг	2.2
Бренд	DeWalt
Диаметр диска посадочный, мм	22,23
Тип инструмента	Сетевой
Напряжение питания, В	220В
Мощность, Вт	1400
Число оборотов двигателя, об/мин	10000
Диаметр диска максимальный, мм	125
Двигатель. Тип	Щеточный
Функция - Регулировка оборотов	Нет

Комплектация:

1x УШМ
1x Регулируемый без ключа защитный кожух
1x Многопозиционная боковая рукоятка
1x Внутренний и наружный фланцы
1x Спецключ

Описание

Угловая шлифмашина Dewalt DWE 4237 оснащен высокоэффективным двигателем, что гарантирует большую производительность. Дополнительная рукоятка помогает лучше удерживать инструмент. Она может устанавливаться как слева, так и справа. Для регулировки кожуха не требуется ключ. Если зафиксировать выключатель, то при отключении напряжения и дальнейшей его подаче, инструмент не заработает. Что касается областей применения, то техника может эффективно эксплуатироваться во всех сферах, в которых может понадобиться шлифовка поверхностей или выполнение связанных с разными материалами отрезных работ.

ОСОБЕННОСТИ

Выключатель нулевого напряжения. В случае отключения напряжения при зафиксированном выключателе и последующей подачи напряжения

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



инструмент не включится до тех пор, пока вы не разблокируете выключатель

Система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, предотвращая абразивный износ и повреждение изоляции

Высокоэффективный электродвигатель увеличивает производительность инструмента в самых тяжелых применениях

Плавный пуск снижает отдачу инструмента и улучшает над ним контроль

Прекрасная эргономика благодаря небольшому диаметру корпуса, обеспечивающему более удобный захват

Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах

Новая конструкция защитного кожуха позволяет без ключа устанавливать, регулировать и снимать защитный кожух для повышения эксплуатационной гибкости

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм для увеличения надежности двигателя

Самоотключающиеся щетки защищают якорь от повреждения в случае истечения срока их службы, обеспечивая, тем самым, продолжительный срок службы самого двигателя

Защита двигателя от абразивной пыли для увеличения срока службы

Новая конструкция фланцев обеспечивает смену диска с меньшим усилием по сравнению со стандартными фланцами и исключает его заклинивание

Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя предохраняет ее от повреждения при работе в узких местах

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

