

Станок шлифовальный барабанный BELMASH DS410-W

Артикул: S167A



Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ΔВес нетто, кг	80
Бренд	БЕЛМАШ
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	1.5

Ваша цена:

110 990 р.

 Нет в наличии

Комплектация:

- 1x Станок шлифовальный в сборе
- 2x Стол дополнительный
- 1x Опора (правая, передняя)
- 1x Опора (правая, задняя)
- 1x Опора (левая, передняя)
- 1x Опора (левая, задняя)
- 2x Переключатель длинная верхняя
- 2x Переключатель короткая верхняя
- 2x Переключатель длинная нижняя
- 2x Переключатель короткая нижняя
- 4x Накладки на опоры
- 1x Маховик в сборе
- 1x Колёса в сборе с осью
- 2x Рукоятка (для перемещения станка)
- 1x Патрубок для отведения отходов обработки
- 1x Комплект крепежа
- 1x Комплект ключей
- 1x Руководство по эксплуатации
- 1x Упаковка

Описание

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Шлифовальный барабанный станок BELMASH DS410-W предназначен для обработки деревянных заготовок путем шлифования абразивным материалом.

Особенности

Шлифовальный барабан имеет консольное расположение. При необходимости обработки более широких заготовок можно снять левую стойку и в два прохода обрабатывать детали шириной до 800 мм.

Автоматическая подача заготовок благодаря отдельному коллекторному двигателю (80 Вт).

Возможность регулировки положения шлифовального блока (от 5 до 80 мм).

Виброустойчивая станина из чугуна позволяет обрабатывать заготовки с более высокой точностью.

Патрубок (Ø 100 мм) позволяет подключать вытяжные установки.

Конструкция

Основной рабочий орган – шлифовальный барабан длиной 415 мм и диаметром 132 мм, на который намотана шлифовальная лента.

Частота вращения шлифовального барабана составляет 1440 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1500 Вт.

В станке реализована функция автоподачи. Заготовка протягивается транспортной лентой из специального нескользящего материала. В движение ленту приводит дополнительный коллекторный электродвигатель мощностью 80 Вт. Скорость подачи регулируется от 0 до 3,5 м/мин.

Панель управления простая, на ней расположен клавишный выключатель и ручка регулировки скорости движения транспортной ленты.

На кожухе шлифовального блока имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).

Станина выполнена из чугуна. Подставка – сборная стальная. Она снабжена складными ручками и парой колёс для удобного перемещения станка по мастерской.

Кнопка выключателя в пылезащищенном исполнении.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

