

## Полуавтомат сварочный AuroraPRO OVERMAN 180

Артикул: 10041



Ваша цена:

**37 400 р.**

 **В наличии**

### Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	15
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	5.3
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	175
Класс защиты	IP23
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	15
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	175

### Комплектация:

1x сварочный аппарат
1x горелка MIG 15 3 метра
1x кабель 16mm <sup>2</sup> , 3 метра
1x зажим на массу 300А
1x газовый шланг (с комплектом хомутов) 3м (9мм)
1x ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

### Описание

Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 180 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - везде OVERMAN 180, будет проявлять себя прекрасным и надежным помощником в деле. Overman 180 показал неплохие результаты при работе с алюминием. Мы рекомендуем этот аппарат для бытовой и полупрофессиональной сварки данного металла. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 180 способен работать при падении напряжения до 140 вольт. Видео-обзор.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](https://vk.com/gensnabpro)  
 [gensnab.pro](https://www.instagram.com/gensnabpro)

**GENSNAB** | торгово-сервисная компания

Особенности:

регулировка сварочного тока

регулировка сварочного напряжения

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

уверенная сварка алюминия

настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная

высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг

работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт

усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

