GENSNAB
iron tool

Полуавтомат сварочный AuroraPRO OVERMAN 180

Артикул: 10041



Ваша цена:

43 225 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ΔВес нетто, кг	15
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	5.3
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	175
Класс защиты	IP23
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	15
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	175

Комплектация:

1х сварочный аппарат
1х горелка MIG 15 3 метра
1х кабель 16mm2, 3 метра
1х зажим на массу 300А
1х газовый шланг (с комплектом хомутов) 3м (9мм)
1х ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 180 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - везде ОВЕРМАН 180, будет проявлять себя прекрасным и надежным помощником в деле. Overman 180 показал неплохие результаты при работе с алюминием. Мы рекомендуем этот аппарат для бытовой и полупрофессиональной сварки данного металла. Нагляное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 180 способен работать при падении напряжения до 140 вольт. Видео-обзор.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Особенности:
регулировка сварочного тока
регулировка сварочного напряжения
регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
уверенная сварка алюминия
настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная
высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг
работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В вольт
усовершенствованная технология инвертора MOSFET на базе транзисторов TOSHIBA

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro