

# Инвертор сварочный AuroraPRO STRONGHOLD 400 М с НАКС

Артикул: 21928



Ваша цена:

**51 200 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	22
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	40
Мощность потребляемая, кВт	13
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	400
Класс защиты	IP21

## Комплектация:

1x Инвертор сварочный
2x Кабель 35mm <sup>2</sup> , 3 метра
1x Зажим на массу 500А
1x Держатель электродов 500А

## Описание

Профессиональный инвертор STRONGHOLD 400M предназначен для работы штучными электродами (MMA) в условиях небольшого производства. Максимальный ток в 400А достигается при весе всего 22 кг. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек инвертора обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.

Модифицированная линейка с индексом «М» разработана специально под требования большинства профессиональных и промышленных потребителей, где не требуется 100% загрузка аппарата и отличается от старших моделей режимом работы в 40%.

Особенности:

Отличный, современный дизайн;

Регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода.

Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

Регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



работ с материалами разных толщин;

Функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

Возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);

Широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 315А для полноценной работы электродом любых толщин;

Профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 ММQ и толстые силовые кабели 35 ММQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах;

Повременная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонегруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы;

Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;

Комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Применение:

Производство;

Строительство;

Монтаж металлоконструкций;

Ремонт и прокладка трубопровода;

Кораблестроение.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

