

Электроды ОЗЛ-6 d=3мм (пч 5кг) Риметалк

Артикул:



Ваша цена:

8 628 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Риметалк
Бренд	Риметалк
Диаметр электрода, мм	3,0

Описание

Электроды данной марки ОЗЛ-6 предназначены для производства ручной дуговой сварки различного ответственного оборудования из литья и проката жаростойких сталей марок таких, как 20Х23Н13, 20Х23Н18 и подобных им, при его работе в окислительных средах с температурой до 1000°C. Возможна данными электродами и сварка хромистой стали марки 15Х25Т и аналогичных ей, стали марки 25Х25Н20С2, а также различных углеродистых и низколегированных сталей со сталями высоколегированными аустенитного класса. Сварка происходит во всех пространственных положениях, кроме положения вертикального сверху вниз, с использованием постоянного тока обратной полярности.

Сварочные электроды ОЗЛ-6
Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-6-Ø-ВД/Е-2975-Б20

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

