

# Инвертор сварочный AuroraPRO STICKMATE 250/2 Dual Energy с НАКС

Артикул: 16951



Ваша цена:

**47 000 р.**

 Нет в наличии

## Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	15.5
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	10
Напряжение питания, В	220В/380В
Сварочный ток MMA max, А	250
Класс защиты	IP21

## Комплектация:

- 1x Инвертор сварочный
- 2x Кабель 25mm<sup>2</sup>, 3 метра
- 1x Зажим на массу 300А
- 1x Держатель электродов 300А

## Описание

Сварочный инвертор промышленного назначения для работы штучными электродами MMA. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Широкие возможности настроек аппарата обеспечивают высокое качество сварки практически в любых условиях. Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки металлов разных толщин, а настройка форсажа дуги снижает разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. Уникальной особенностью модели СТИКМЭЙТ 250/2 является система самостоятельного распознавания сети 220В или 380В. В аппарате реализована технология Dual Energy которая без участия человека определяет питающую сеть, к которой подключен аппарат и выдает соответствующие рабочие характеристики. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

отличный, современный дизайн

система автоматического определения напряжения питающей сети Dual Energy для максимально универсального использования аппарата в сетях 220В и 380В

регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода.

Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин

Антистик - данная опция подразумевает, фору по времени для сварщика (ок. 10 сек.), во время которой, аппарат предотвращает прокаливание электрода, за это время, сварщику необходимо оторвать залипший электрод и продолжить сварку;

функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) - моментальное снижение напряжения до 14В при замыкании сети

широкий диапазон регулировки сварочного тока от 20А для работы с тонкими материалами до 250А для полноценной работы электродом 4-5мм профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 ММ<sup>2</sup> и толстые силовые кабели 25 ММ<sup>2</sup> - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах

тонельная система охлаждения распределяет потоки воздуха таким образом, что они охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления.

современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения

комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

