


Резец проходной прямой 25x16x140 T5K10 (Храпуновский завод)

Артикул: H03-2516140-02



Ваша цена:

274 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	T5K10
Размер державки (ф)	25x16x140
Тип резца	Проходной прямой

Описание

Резцы токарные проходные прямые ГОСТ 18878-73 используются для обтачивания наружных цилиндрических, ступенчатых валов и конических поверхностей, служат для снятия фасок, обработки и подрезки выступающих частей деталей при продольной подаче, для вытачивания нежестких деталей.

Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

VК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющей сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.

T5K10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.

T15K6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

