

Стабилизатор АСН-500/1-Ц

Артикул: 63/6/1



Ваша цена:

3 290 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Ресанта
ΔВес нетто, кг	2.5
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Сетевой
Класс защиты	IP20

Описание

Стабилизация напряжения дискретным способом в электронных стабилизаторах осуществляется с достаточно высокой точностью, и у АСН-500/1-Ц погрешность выходного напряжения 220 В составляет всего $\pm 8\%$. Скорость же реакции – время за которое происходит выравнивание выходного напряжения, у стабилизаторов этого типа и вовсе заставляет восхититься, так как находится на уровне (25 – 35) мс. Входное напряжение может изменяться в пределах от 140 до 260 В – в этом диапазоне стабилизатор будет нормально функционировать. Стоит отдельно отметить, что при существенном снижении напряжения в сети выходная мощность снижается. В случае выхода напряжения на входе за пределы данного диапазона (снижение напряжения менее 140 В, либо увеличение более 260 В), сработают защиты, и стабилизатор прекратит подачу электроэнергии. Так же защиты сработают и автоматически отключат нагрузку при коротком замыкании и перегрузке, если трансформатор нагреется более 70 °С.

Стабилизатор выполнен в металлическом корпусе напольного типа с габаритными размерами 110 мм × 134 мм × 122 мм, обеспечивающем защиту по классу IP 20. Это позволяет применять данную модель в диапазоне температуры от 0 до 45 °С, при этом относительная влажность допускается не более 80 %. Для поддержания безопасной температуры при работе стабилизатора предусмотрена система естественного охлаждения с вентиляционными отверстиями, расположенными по всему корпусу.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://vk.com/gensnabpro)
 [gensnab.pro](https://www.instagram.com/gensnabpro)

