GENSNAB
iron tool

Стабилизатор АСН-12000/1-ЭМ

Артикул: 63/1/17



Ваша цена:

45 490 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Ресанта
ΔВес нетто, кг	27
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Сетевой
Класс защиты	IP20

Описание

Стабилизатор напряжения АСН-12000/1-ЭМ "Ресанта" предназначен для обеспечения качественного электропитания и долгой работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения в сети. Данный стабилизатор может обеспечивать стабильным питанием - морозильные камеры, кофеварочная машина, домашний кинотеатр, сервер.
Принцип работы. На трансформаторе данного стабилизатора установлен электродвигатель, который перемещает щётку с графитовым наконечником по виткам катушки в момент изменеия входного напряжения. Двигатель имеет чётко заданную скорость, за счёт этого время регулировки в данном стабилизаторе составляет 10 В/сек. Высокая точность выходного напряжения достигается за счёт того, что щётка считывает информацию с каждого витка(1 виток ориентировочно равен 1 вольту), погрешность составляет всего 2%, т.е. 4,4В.Такой стабилизатор стоит устанавливать в места где входное напряжение пониженное или повышенное, но без частых колебаний.
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12 000/1-ЭМ имеет мощность 12 кВт, данной мощности хватает, чтобы питать отдельные потребители, или несколько потребителей, небольшие объекты в целом, но суммарное потребление не должно превышать установленный мощностной номинал. Диапазон входных напряжений стабилизатора 140-260 Вольт, но при понижении входного напряжения ниже 190 Вольт начинается потеря выходной мощности, при минимальном входном напряжении 140 Вольт выходная мощность сократиться на 50% и составит 6 кВт. При длительных превышениях допустимых значений входного напряжения система защиты отключит выходное напряжение, а сам стабилизатор уйдет в режим защиты. При перегреве стабилизатора так же произойдёт аварийное отключение выходного напряжения. Максимальное температурное значение обмотки трансформатора может достигать 70 °С, нагрев трансформатора напрямую зависит от температуры окружающей среды. Стабилизатор так же защищён от короткого замыкания при помощи предохранителя.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK