GENSNAB
iron tool

Станок деревообрабатывающий Белмаш Могилев 2.4 ECO

Артикул: S184A

Ваша цена:

34 990 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ДВес нетто, кг	41
Бренд	БЕЛМАШ
Диаметр диска посадочный, мм	30
Напряжение питания, В	220В
Мощность, Вт	2400
Мощность двигателя, кВт	2.4
Диаметр диска максимальный, мм	250
Высота пропила под углом 90°, мм	92

Комплектация:

1 x Станок деревообрабатывающий многофункциональный
1 x Ограждение ножевого вала
1 x Планка
4 x Винт-барашек
1 x Кожух
1 x Нож расклинивающий
1 x Кожух
1 x Линейка
1 x Толкатель
1 x Приспособление для поперечной распиловки под углом
1 x Ось*
1 x Планка
1 x Диск пильный 250×3,2/1,8×30 мм 24T
2 x Ножи строгальные 250×2×20 мм
1 x Ключ шестигранный 3 мм DIN 911
1 x Ключ шестигранный 4 мм DIN 911
1 x Комплект метизов
1 x Руководство по эксплуатации

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

GENSNAB
iron tool

Описание

Станок относится к оборудованию бытового применения для обработки древесных материалов с ручной подачей заготовки.

Модель бюджетная, при этом есть все основные операции: строгание по плоскости, продольная и поперечная распиловка, распиловка под углом.

Двигатель асинхронный мощный — 2400 Ватт. Это позволяет распиливать заготовки высотой до 92 мм и строгать древесину шириной до 250 мм. Вращение от двигателя к ножевому валу и пильному диску передается с помощью поликлиноременной передачи. Натяжение ремня регулируется вручную с последующей фиксацией двигателя. В зависимости от режима работы можно изменять скорость вращения режущего инструмента путем смены шкивов. Переналадка простая, не требует специального инструмента.

Рабочий стол — это универсальная рабочая поверхность. Она состоит из трёх основных частей: пильного стола, загрузочного и приёмного строгальных столов. При распиловке, когда строгальные столы закрыты, образуется единая рабочая площадка. В режиме строгания, перемещая рукоятку настройки, можно обеспечить точную установку необходимой глубины резания, опуская загрузочный стол ниже уровня приёмного.

Для ориентации заготовки относительно режущего инструмента станок оснащен линейкой и приспособлением для распиловки под углом.

Ножевой вал цельный, стальной. Диаметр 55 мм (в сборе с двумя строгальными ножами).

В целях безопасности на станке предусмотрены ограждение режущего вала и защитные кожухи пильного диска. С целью предотвращения заклинивания пильного диска в конструкции станка предусмотрен расклинивающий нож.

Для подсоединения устройств для удаления стружки при распиловке имеется два патрубка. При строгании можно использовать кожух стружковыброса (опция).

Выключатель имеет специальную защиту от непроизвольного включения.

Возможности:

Строгание по плоскости
Продольная распиловка
Поперечная распиловка
Поперечная распиловка под углом

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK