

# Электродвигатель глубинного вибратора 220В, 1,4кВт НИБОРИТ ЭП-1400

Артикул: 202017618



Ваша цена:

**14 990 р.**

 **В наличии**

## Характеристики:

Бренд	Ниборит
Бренд	Ниборит
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	1.4

## Описание

Электропривод ЭП-1400 предназначен для передачи механического вращения различным насадкам для инструмента и приспособлениям, а также для комплектования ручных глубинных вибраторов с гибким валом и использующийся для эксплуатации в помещениях без повышенной опасности, а также в помещениях с повышенной опасностью.

Электропривод соответствует исполнению У категории 2 ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в районах, характеризующихся следующими условиями:

высота местности над уровнем моря не более 1000 м;

окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не насыщенной токопроводящей пылью, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызвать разрушение металлов и электроизоляционных материалов;

температура окружающей среды от плюс 40 до минус 25 °С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра ЭП-1400

Мощность, кВт 1,4

Класс изоляции В

Номинальное напряжение однофазной сети, В 220

Номинальная частота тока, Гц 50

Частота вращения, синхронная, мин-1 3000

Номинальный ток, А 6,5

Коэффициент полезного действия, % 79

Коэффициент мощности 0,74

Скольжение, % 5

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

Направление вращения правое

Емкость рабочего конденсатора (напряжением 400...450 В), мкФ 20

Режим работы по ГОСТ 12.2013.0 S-3-60%

Класс защиты по ОСТ 12.2.013.0-91 I

Степень защиты электропривода от внешних воздействий по ГОСТ 14254 IP 23

#### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки каждого электропривода входят:

Электропривод с устройством электрозашитного отключения (УЗО) и токоподводящим проводом длиной 5 м - 1 шт.

Технический паспорт - 1 экз.

Гарантийный талон - 1 экз.

#### УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Однофазный асинхронный электропривод рассчитан на питание от однофазной сети напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц через устройство электрозашитного отключения.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

