

Тиски станочные ГМ-7212П-02 (А150 - В125)

Артикул:



Ваша цена:

21 762 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	Патрон токарный
ΔВес нетто, кг	16
Бренд	Патрон токарный

Описание

Основная задача станочных тисков — крепление заготовок для последующей обработки на станках для сверления, шлифования, фрезерования и других задач, связанных с обработкой материала. Конструктивно станочные тиски состоят из плоского основания, 2х губок (подвижной и неподвижной), зажимного винта и направляющей.

Так же тиски станочные разделяются по степени механизации на модели с ручным винтовым приводом и модели с пневмоприводом. Функционально их разделяют на поворотные и неповоротные.

Большей популярностью пользуются именно поворотные станочные тиски, в виду того, что они наиболее удобны в работе и расширяют масштаб технического применения на производстве.

Ход губок не менее 150мм, усилие зажима 25000, глубина рабочего пространства 47мм,

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

