

Полуавтомат сварочный AuroraPRO SKYWAY 300 с НАКС

Артикул: 21329



Ваша цена:

120 840 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	60
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	35
Мощность потребляемая, кВт	10
Напряжение питания, В	380В
Класс защиты	IP21
Прижимная сила магнита, Н	2
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	16.1
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	300

Комплектация:

1x сварочный аппарат
1x горелка MIG-24, 3 метра
1x кабель 35mm², 3 метра
1x зажим на массу 300А
1x газовый шланг с комплектом хомутов диаметр 9мм, 3м
комплект роликов подачи с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8/1.0 и 1.0/1.2

Описание

SKYWAY 300 – 3-х фазный инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Основная сфера применения аппаратов этой серии – это профессиональный легковой и грузовой автосервис с большим объемом работ

Особенности:

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA
регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг
возможность качественной сварки алюминия
регулировка сварочного напряжения
регулировка сварочного тока
мощный 4-х роликовый подающий механизм
два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
возможность выбора 2х и 4х-тактного режима работы горелки
розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа
набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA
функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети
силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения
современный дизайн и удобный интерфейс
отсеки для хранения
низкая платформа для загрузки баллона
большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

