

Канал (1,2-1,6мм) тефлон желтый, 3,5м TW

Артикул: TW.212.816353



Ваша цена:

722 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	TOP WELD
Бренд	TOP WELD
Длина, мм	3.5
Диаметр сварочной проволоки	1,6
тах, мм	

Описание

Каналы направляющие тефлоновые используют для направления и подачи сварочной проволоки в горелку MIG\MAG. Подбираются в зависимости от диаметра и используемого материала сварочной проволоки.

Используются для алюминиевой и медной сварочной проволоки. Его гладкая внутренняя поверхность способствует уменьшению трения и, соответственно, минимизации нагрева проволоки в процессе прохождения по каналу. Таким образом, мягкие виды проволоки беспрепятственно проходят по тефлоновому каналу к горелке. Устанавливаются внутри коаксиального кабеля сварочной горелки.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания