

## Тепловентилятор КЭВ-56Т4W2

Артикул: КЭВ-56Т4W2



Ваша цена:

**43 154 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	ТЕПЛОМАШ
ΔВес нетто, кг	22.5
Бренд	ТЕПЛОМАШ
Напряжение питания, В	220В

### Описание

Тепловентиляторы с водяным источником тепла предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.

Тепловые характеристики тепловентиляторов приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С, и максимальном расходе воздуха.

Параметры питающей сети

220 В / 50 Гц

Расход воздуха

1500 / 2250 / 3000 м<sup>3</sup>/час

Габаритные размеры

650 × 399 × 507 мм

Габаритные размеры с креплением

650 × 590 × 566 мм

Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя

1"

Вес (без воды)

28,6 кг

Максимальный ток

0,75 А

Потребляемая мощность двигателя

160 Вт

Звуковое давление

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

52 дБ(А)  
Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления  
1 шт.  
Тепловой поток  
26,9 кВт  
Температура воздуха на выходе  
41 °С  
Расход воды  
0,29 л/с  
Длина свободной изотермической струи  
16 м  
Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз  
4,5 - 7 м

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

