

Станок циркулярный BELMASH CBS-2400

Артикул: S010A



Ваша цена:

51 990 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ΔВес нетто, кг	65
Бренд	БЕЛМАШ
Диаметр диска посадочный, мм	30
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	2.4
Диаметр диска максимальный, мм	280
Высота пропила под углом 90°, мм	103

Комплектация:

1x Станок циркулярный
1x Линейка направляющая
1x Расклинивающий нож с защитным кожухом в сборе
1x Толкатель
1x Задний стол
1x Стенка для фрезерования
1x Крепежные изделия
1x Диск пильный 280x32x3,2 z=24
1x Руководство по эксплуатации

Описание

BELMASH CBS-2400 – циркулярный станок, сочетающий в себе широкую функциональность, простоту конструкции, большую глубину пропила (до 103 мм) и невысокую цену.

Предназначен для обработки древесины (цельной, клееной древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры) пилением с ручной подачей заготовки.

Основные операции

Продольная распиловка

Продольная распиловка по ребру под углом

Поперечная распиловка

Поперечная распиловка под углом

Отбор четверти

Фрезерование дисковыми фрезами

Преимущества

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Универсальность.

Циркулярный станок Белмаш CBS-2400 имеет ременный привод, что позволяет увеличить высоту пропила при меньшем диаметре пильного диска. Это приводит к увеличению момента и скорости подачи заготовки. Также в станках реализована функция наклона режущего инструмента на 45 градусов.

Плавность и точность настройки пильного диска.

Конструкция механизма наклона и подъема режущего инструмента позволяет плавно и точно выставить требуемый угол и высоту.

Конструкция

Станок оснащен асинхронным двигателем мощностью 2400 Вт с ременным приводом, пильным диском 280 мм, есть возможность установить дисковую фрезу.

Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца

Станок Белмаш CBS-2400 укомплектован дополнительным задним рабочим столом. При необходимости стол можно сложить. Для расширения рабочей поверхности, дополнительно можно приобрести боковой стол BELMASH CBS ST-02.

Линейка универсальная, применяется как для продольной, так и для поперечной распиловки под углом, снабжены подшипниками скольжения, что обеспечивает плавность и легкость хода.

Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет патрубки диаметром 28 мм на кожухе пильного диска и 63 мм на корпусе станка.

Для облегчения перемещения станок оснащен рукоятками и колесами.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

