

Станок круглопильный BELMASH TS-250R (220v)

Артикул: S047C



Ваша цена:

109 990 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ΔВес нетто, кг	120
Бренд	БЕЛМАШ
Диаметр диска посадочный, мм	30
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	1.8
Диаметр диска максимальный, мм	254
Высота пропила под углом 90°, мм	80

Комплектация:

1x Станок в сборе
4x Опора ролика
1x Руководство по эксплуатации
1x Комплект инструмента
1x Комплект крепежа
1x Выключатель в сборе
1x Панель основания «с»
1x Панель основания «в»
2x Панель основания «а»
8x Опора угловая
1x Опора задних роликов в сборе
1x Опора передних роликов в сборе
1x Пластина соединительная для роликов
1x Толкатель
1x Кожух защитный пильного диска
1x Защитный элемент от обратной отдачи в сборе (гребенка)
4x Ролик
2x Секция стола дополнительная
2x Держатель кабеля питания
2x Кронштейн для хранения толкателя
2x Кронштейн для хранения кожуха пильного диска
2x Кронштейн для хранения параллельного упора

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



2x Маховик с ручкой
2x Направляющая задняя
1x Переходное кольцо 16 / 30 мм
1x Вставка под диск DADO
2x Направляющая передняя
1x Угловой упор в сборе
1x Параллельный упор в сборе
1x Патрубок для отвода стружки
1x Вставка пильного стола
1x Планка
1x Упаковка

Описание

Круглопильный станок BELMASH TS-250R предназначен для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Исполнение напольное.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять распиловку вдоль и поперек волокон, распиловку вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента, распиловку вдоль волокон с помощью параллельного упора, распиловку поперек волокон под углом с помощью углового упора, отбор четверти.

Станок оснащен основным чугунным столом и двумя дополнительными секциями из стали. Стол имеет два стандартных паза для установки углового упора или дополнительных приспособлений.

На передней направляющей параллельного упора есть шкала для точной установки.

На расклинивающем ноже установлена защита от обратной отдачи.

Корпус изделия сварной, закрытый, изготовлен из листовой стали, имеет отверстие для установки патрубка для отвода стружки (Ø 100 мм), снабжен специальными держателями для хранения толкателя, углового упора, параллельного упора, ключа и пильных дисков. В нижней части основания станка крепятся ролики.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

