

Присадочный пруток для нержавеющей TIG ER-321, d3,2мм, L=1000мм (06X19H9T)

Артикул:



Ваша цена:

1 533 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	АДК
Бренд	АДК

Описание

Специализированный сварочный пруток, обладает рядом отличительных черт:

Для электродуговой сварки TIG в среде аргона;

Разработан для работы с аустенитными нержавеющими сталями (с содержанием хрома 18%, никеля 8% и молибдена 3%);

Для сварки постоянным током.

Надежный и качественный сварочный материал, находит широкое применение во многих отраслях (включая машиностроение, производство оборудования пищевой, нефтехимической, химической промышленности и т.д.).

Хим. состав

C < 0,03 / Si - 0,8 /

Mn - 1,7 / Cr - 19,0 /

Ni - 12,5 / Mo - 2,7 /

Механические свойства:

Предел текучести - 480 МПа

Предел прочности - 630 МПа

Удлинение - 33%

Упаковка:

Пластиковый пенал 5 кг

Длина 1000 мм

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания