

Комплект керосинореза КЖГ-2 БАМЗ

Артикул: 153001



Ваша цена:

41 392 р.



Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БАМЗ
Бренд	БАМЗ

Описание

Комплект оборудования КЖГ-2 предназначен для ручной разделительной резки углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 200 мм с использованием в качестве горючего керосина.

Изделие имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о безопасности машин и оборудования. В эксплуатационной документации указан орган, выдавший сертификат и срок действия сертификата.

Комплект КЖГ-2 ОКП 36 4535 2304 изготавливается по ТУ 304-2016-3-93.

Комплект КЖГ-2 изготавливается видов климатического исполнения У1 или Т1 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 20°C до плюс 40°C.

В комплект входят: резак «РК2-02 М» со сменными мундштуками, бачок для керосина, шланги и редуктор кислородный.

Давление кислорода, МПа (кгс/см²) -0,35-0,7 (3,5-7)

Давление керосина, МПа (кгс/см²) -0,15-0,30 (1,5-3,0)

Расход кислорода, м³/ч -2,8-20,0

Расход керосина, кг/ч -0,6-1,5

Полезная емкость бачка - 6,0л

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 gensnabpro
 gensnab.pro

