

Полуавтомат сварочный AuroraPRO SPEEDWAY 200

Артикул: 10039



Ваша цена:

46 075 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	21
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	60
Мощность потребляемая, кВт	6.6
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток MMA max, А	200
Класс защиты	IP21
Прижимная сила магнита, Н	3
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	13
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,0
Сварочный ток MIG/MAG max, А	200

Комплектация:

1x сварочный аппарат
1x горелка MIG 15 3 метра
1x кабель 25mm², 3 метра
1x зажим на массу 300А
1x ролик с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8-1.0мм

Описание

SPEEDWAY 200 предназначен для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах и возможности установки большой бобины сварочной проволоки аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Кроме того, СПИИДВЕЙ 200 способен работать в сетях с существенными просадками напряжения. А передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 gensnabpro
 gensnab.pro

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA
легкая смена полярности для сварки самозащитной порошковой проволокой NO GAS
регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика
высокая стабильность горения дуги, пониженное образования брызг
регулировка сварочного напряжения
регулировка сварочного тока
открытый подающий механизм
два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме дуговой сварки
набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации
силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

