GENSNAB
iron tool

Бетоносмеситель 132л СБР-132А.3/220В

Артикул: 95443



Ваша цена:

31 300 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Россия
ДВес нетто, кг	59
Бренд	Россия
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	0.7
Объем, л	132
Материал венца	Чугун
Объем готовой смеси, л	64
Объем бака, л	132

Описание

Бетоносмеситель СБР-132А.3 используется для приготовления подвижных растворов и сухих смесей при заливке фундамента и полов, укладке кирпича и плитки. Высокая эффективность даже при интенсивных нагрузках и увеличенный ресурс работы 3000 часов позволяют использовать бетоносмеситель в коммерческой деятельности.

На выходе получается 64 л готового раствора.

Высокий ресурс и прочность бетоносмесителя обеспечивают венец и приводные шестерни, выполненные из чугуна.

Преимущества:
Надежность:
Опорная втулка оси приварена к раме отдельным элементом для надежности узла.

Части стойки и бака крепятся на крупные болты, что обеспечивает прочность соединения.

Жесткость и металлоемкость конструкции обеспечивают рама, выполненная из стали и усиленные профили траверса.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

Высокий ресурс и долговечность благодаря усиленной стойке и стальному баку с толщиной стенок 2 мм снизу и 1,5 мм сверху.

Крепление венца к барабану осуществляется без сквозных отверстий через проушины, что обеспечивает большую прочность и надежность.

Защита:
Эффективное охлаждение привода обеспечивает лабиринтное строение воздуховодов кожуха, который также защищает его от пыли и брызг воды.

Предусмотрена система защиты от перегрева двигателя, что увеличивает его ресурс.

Бак закрывает вертикальный элемент траверсы для безопасности пользователя, он исключает возможность попадания туда посторонних предметов.

Все элементы покрыты специальной порошковой краской для защиты от образования коррозии.

Безопасность:
Влагозащищенный выключатель закрыт крышкой для исключения случайного запуска.

Аварийная кнопка позволяет мгновенно остановить работу при необходимости.

Класс защиты от поражения током II - усиленная изоляция токопроводящих элементов.

Удобство:
Монтаж и замена шестерен и подшипников производится без специальных инструментов.

Для удобства перемещения бетоносмесителя по площадке предусмотрены колеса.

Металлическая ножка на стойке обеспечивает устойчивость даже при интенсивной работе.

Рама и бак складываются, что облегчает транспортировку.

Для контроля количества подаваемой смеси предусмотрен специальный штурвал с ручным управлением.

Для удобства выгрузки смеси можно фиксировать барабан в одном положении.

Кабель 0,5 м не встроен в конструкцию, а идет отдельно, поэтому его легко заменить в случае необходимости.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro