

Бетоносмеситель 150л СБР-150А.З/220В

Артикул: 95448



Ваша цена:

38 593 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Россия
ΔВес нетто, кг	71.3
Бренд	Россия
Напряжение питания, В	220В
Мощность двигателя, кВт	1
Объем, л	152
Материал венца	Чугун
Объем готовой смеси, л	80
Объем бака, л	150

Описание

Бетоносмеситель СБР-150А.З используется при заливке фундамента и стяжки, при укладке плитки и кирпича для замешивания подвижных бетонных и цементных растворов, сухих смесей. Подходит для коммерческого использования благодаря возможности работы при высоких нагрузках и увеличенному ресурсу работы 3000 часов.

Бак 150 л обеспечивает на выходе большой объем готового раствора - 80 л за один замес.

Долговечность и надежность механизма обеспечивают венец и приводные шестерни из чугуна.

Преимущества:

Надежность:

Траверса и рама изготовлены из стали для повышения жесткости и металлоемкости бетоносмесителя.

Венец закрепляется на барабане с помощью внешних проушин, а не сквозных отверстий, что повышает прочность крепления.

Болтовые соединения деталей обеспечивают надежность крепления.

Для надежности узла опорная втулка траверсы изготовлена в качестве отдельного элемента и приварена к раме.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Большой ресурс барабана за счет усиленной конструкции и металлических листов 2 мм снизу и 1,5 мм сверху.

Защита:

Бак и стойка покрыты специальной порошковой краской, что предотвращает образование коррозии.

Встроенная термозащита в случае перегрева автоматически отключает двигатель.

Эффективное охлаждение привода обеспечивает кожух с лабиринтным строением воздухопроводов. Также он закрывает привод и не допускает попадания пыли и брызг воды.

Бак закрыт вертикальным элементом траверсы для защиты от попадания посторонних предметов.

Безопасность:

Предусмотрена кнопка экстренной остановки двигателя в случае аварийной ситуации.

Кнопка включения находится под крышкой, что исключает случайный запуск.

Электробезопасность II класса - токопроводящие элементы с двойной изоляцией.

Удобство:

Простота сборки - монтаж производится без специального инструмента.

Разборная конструкция крепления барабана позволяет производить замену шестерен и подшипников самостоятельно.

Мобильность бетономешалки обеспечивает кронштейн с большими колесами.

Металлическая ножка обеспечивает устойчивость бетоносмесителя.

Для удобства транспортировки бак и стойка разбираются.

С помощью специального штурвала легко контролировать количество подаваемой смеси.

Для удобства выгрузки раствора предусмотрена функция фиксации барабана в одном положении.

В комплекте идет съемный кабель 0,5 м, который легко заменить в случае износа.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

