

Кабель КГ-ХЛ 1х35

Артикул: ТУ 16.К73.05-2021 (ГОСТ 24334-2020)



Ваша цена:

659 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	Сварка расходка
Бренд	Сварка расходка

Описание

Минимальная температура эксплуатации силового гибкого кабеля КГ-ХЛ 1х35: -60°C.
Максимальная температура эксплуатации КГ-ХЛ 1*35: +50°C.
Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ 1х35 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%.
Монтаж кабеля КГ-ХЛ 1х35 производится при температуре не ниже -40 градусов Цельсия

Силовой гибкий холодостойкий медный кабель КГ-ХЛ 1х35 предназначен для соединения подвижных механизмов к электрическим сетям напряжением до 660 Вольт частотой до 400 Герц.
Кабелем КГ-ХЛ 1*35 прокладывают временные линии электропитания строительных объектов, запитывают инструмент и оборудование.
Кабель гибкий холодостойкий КГ-ХЛ 1х35 не предназначен для применения на подъемно-транспортном оборудовании.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

