GENSNAB
iron tool

Анкер клиновой 10x115 FAZ II 10/30 Fischer

Артикул: 94983



Ваша цена:

46 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	Fischer
Бренд	Fischer
Длина, мм	115
Диаметр, мм	10

Описание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимизированная распорная втулка обеспечивает высокую несущую способность. Это позволяет уменьшить количество точек крепления и число анкерных пластин.
- Международные допуски гарантируют максимальную надежность и самые высокие эксплуатационные характеристики.
- Геометрия болта обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и позволяет использовать его близко к краям и в тонких элементах.
- Упрощенная установка с минимальным количеством оборотов при затяжке и несколькими ударами молотка.
- Выступ на торце защищает резьбу от повреждения и обеспечивает легкий демонтаж крепления.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Барьерные ограждения
- Консоли
- Приставные лестницы
- Кабельные каналы
- Машины
- Лестничные марши
- Ворота
- Фасады
- Деревянные конструкции

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

- Анкер FAZ II пригоден для предварительного и сквозного монтажа; при определенных условиях

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

пригоден для дистанционного монтажа.

- Перед монтажом необходимо установить шестигранную гайку в оптимальное положение (забивной болт выступает из шестигранной гайки прибл. на 3 мм).
- Во время затяжки конический болт перемещается в распорную втулку и расширяет ее, прижимая к стенкам просверленного отверстия.
- Маркировка на торце анкера означает установочную глубину.
- Для серийного монтажа рекомендуется использовать монтажный инструмент для анкерных болтов FABS.

Диаметр просверливаемого отверстия do [мм] - 10
Мин. глубина сверления при сквозном монтаже h2 [мм] - 105
Длина анкера l [мм] - 115
Макс. полезная длина t fix [мм] - 30
Резьба Ø x length [мм] - M 10 x 44
Размер гайки под ключ ffj SW [мм] - 17

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro