

Стабилизатор СПН-13500 Ресанта

Артикул: 63/6/28



Ваша цена:

35 790 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Ресанта
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Сетевой
Напряжение питания, В	220В
Класс защиты	IP20
Усилие отрыва, кг	2596
Максимальная толщина веток, мм	4475

Описание

Стабилизатор пониженного напряжения РЕСАНТА СПН-13500 предназначен для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от перепадов напряжения с суммарной мощностью до 13,5 кВт. Работает с однофазным напряжением 220В с точностью до +/-8%. Устройство оснащено фильтрами сетевых помех, предотвращающими искажение частотной синусоиды, микропроцессорным управлением и цифровым индикатором напряжения. Превышение пределов поддерживаемого входного напряжения автоматически отключает подачу питания. Прочный корпус защищает внутренние узлы аппарата от повреждений. Данный стабилизатор может обеспечивать стабильным питанием в быту и на производстве.

Особенности:

- Диапазон входного напряжения (рабочий диапазон) от 90 до 260 В.
- Возможность крепления на стену.
- Есть режим байпас.
- Номинальная мощность при входящем напряжении 190В составляет 13500Вт.

Системы защиты:

- Защита от выхода напряжения за пределы рабочего диапазона стабилизатора (рабочий диапазон стабилизатора от 90 до 260 В).
- Термозащита (тепловая защита) позволяет выключиться стабилизатору при превышении его мощности нагрузки над мощностью самого устройства.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания

Преимущества:

- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех;
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения;
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения;
- При кратковременных перегрузках прибор не выключается;
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона;
- Микропроцессорное управление;
- Компактные габариты;
- Высокая скорость срабатывания защиты;
- LCD дисплей (жидкокристаллический);
- Индикаторы дисплея отображают все параметры защиты нагрузок стабилизатора, в том числе, входное/выходное напряжение, включение любой из защит, отображение величины напряжения стабилизатора. Также, на дисплее отображен обратный отсчет времени задержки;
- Время регулирования напряжения минимально и составляет менее 15 мсек. Т.е. менее 1 секунды;
- Мощный вентилятор для системы охлаждения;
- Гарантия 3 года.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

