GENSNAB
iron tool

Резец резьбовой наружный 25х16х140 Т5К10 (Храпуновский завод)

Артикул: Н06-2516140-02



Ваша цена:

373 р.

В наличии

Характеристики:

Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Бренд	ХРАПУНОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
Напайка	Т5К10
Размер державки (ф)	25х16х140
Тип резца	Резьбовой наружный

Описание

Резцы токарные резьбовые для наружной резьбы ГОСТ 18885-73 используется для нарезания внутренних диаметральных канавок. Размеры резца токарного для нарезания внутренних канавок (поперечное сечение и длину стержня) выбирают в соответствии с размерами обрабатываемого отверстия. Большое разнообразие работ, выполняемых на токарных станках, обусловливает необходимость применения разнообразных токарных резцов с пластинами из твердого сплава.

ООО «Храпуновский инструментальный завод» предлагает различные виды резцов, они отличаются по направлению подачи:

Левые. Эти резцы распознают так: накладывают ладонь левой руки пальцами к вершине, а главная режущая головка окажется под большим пальцем.
Правые. Такими резцами называют те, которые при наложении соответственно правой руки способом, что был указан выше, головка окажется непосредственно под большим пальцем.
Резцы изготавливаются из следующих сплавов:

ВК8 - универсальный сплав для точения, фрезерования чугуна, черновая и получистовая обработка жаропрочных и нержавеющих сталей, а также цветных металлов. Умеренные скорости резания и сечения среза. Обладает высокой стабильностью режущих свойств.
Т5К10 - универсальный сплав для получистовой обработки сталей с широкой областью применения. Используется в неблагоприятных условиях

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

для фрезерования непрерывных поверхностей. Высокая стойкость сплава к пластической деформации допускает работу на повышенных режимах.
T15K6 - сплав используется для обработки углеродистых, легированных, инструментальных сталей. Для получистового точения при непрерывном резании, чистовом точении при прерывистом резании, нарезании резьбы токарными резцами и для чистового фрезерования сплошных поверхностей.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro