

Станок круглопильный BELMASH TS-250R (400v)

Артикул: S047D



Характеристики:

Бренд	БЕЛМАШ
ΔВес нетто, кг	120
Бренд	БЕЛМАШ
Диаметр диска посадочный, мм	30
Напряжение питания, В	380В
Мощность двигателя, кВт	1.8
Диаметр диска максимальный, мм	254
Высота пропила под углом 90°, мм	80

Ваша цена:

109 990 р.



Нет в наличии

Комплектация:

1x Станок в сборе
4x Опора ролика
1x Руководство по эксплуатации
1x Комплект инструмента
1x Комплект крепежа
1x Выключатель в сборе
1x Панель основания «с»
1x Панель основания «в»
2x Панель основания «а»
8x Опора угловая
1x Опора задних роликов в сборе
1x Опора передних роликов в сборе
1x Пластина соединительная для роликов
1x Толкатель
1x Кожух защитный пильного диска
1x Защитный элемент от обратной отдачи в сборе (гребенка)
4x Ролик
2x Секция стола дополнительная
2x Держатель кабеля питания
2x Кронштейн для хранения толкателя
2x Кронштейн для хранения кожуха пильного диска
2x Кронштейн для хранения параллельного упора
2x Маховик с ручкой

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro



2x Направляющая задняя
1x Переходное кольцо 16 / 30 мм
1x Вставка под диск DADO
2x Направляющая передняя
1x Угловой упор в сборе
1x Параллельный упор в сборе
1x Патрубок для отвода стружки
1x Вставка пильного стола
1x Планка
1x Упаковка

Описание

Круглопильный напольный станок BELMASH TS-250R предназначен для индивидуального использования и сочетает в себе надежность и удобство использования.

На станке можно производить распиловку с ручной подачей заготовки (цельное дерево, фанера, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.):

вдоль и поперек волокон;

вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента;

вдоль волокон с помощью параллельного упора;

поперек волокон под углом с помощью углового упора;

отбор четверти.

Преимущества

После приобретения товара вы можете зарегистрировать расширенную гарантию до 2 лет (на официальном сайте belmash.ru). А также получить необходимую техническую поддержку.

С помощью приспособления возможна распиловка под углом в диапазоне от -60 до +60 градусов, а также с наклоном пильного диска (от 0 до 45 градусов влево).

Возможна установка наборных дисков DADO, с посадочным диаметром 15,88 мм и шириной до 19 мм, для этого в комплектации станка имеется специальный вкладыш.

Для установки стандартных дисков с посадкой 30 мм в комплектации имеется переходное кольцо 30/15,85 мм.

Перемещение станка осуществляется благодаря удобной системе выдвигаемых поворотных колес.

Конструкция

Модель оснащена асинхронным двигателем мощностью 1800 Вт и предназначена для работы дисками диаметром до 254 мм, с высотой пропила до 80 мм. Работает от сети 380 Вт.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



Чугунный рабочий стол с двумя дополнительными секциями из стали характеризуется повышенной прочностью поверхности. Стол имеет два стандартных паза для установки углового упора или дополнительных приспособлений.

Параллельный упор, выполненный из алюминиевого профиля с накладками из фторопласта, с надежным фиксатором положения на направляющих.

Корпус изделия сварной, закрытый, изготовлен из листовой стали, имеет отверстие для установки патрубка для отвода стружки (Ø 100 мм), снабжен специальными держателями для хранения толкателя, углового упора, параллельного упора, ключа и пильных дисков.

Механизм защиты от отброса заготовки позволяет безопасно распиливать заготовки.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

