

Проволока сварочная по алюминию ER-5356 d=1,2мм (2,0кг) SELLER

Артикул:



Ваша цена:

2 170 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд	SELLER
ΔВес нетто, кг	2
Бренд	SELLER

Описание

Алюминиевую проволоку для сварки алюминия ALSi-5 широко используют для полуавтоматической сварки литейных Al - Si; Al - Si - Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. Применение проволоки для сварки алюминия широко распространено в пищевой промышленности, судостроении, железнодорожной, автомобильной промышленности, при сооружении резервуаров, цистерн и т.п. Сварка алюминиевой проволокой производится на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.

Проволока для сварки алюминия ER-4043(ALSi-5) имеет рядную намотку, стабильный калибр, производится на пластиковые «евро» катушки D100(0,5кг), D200(2кг) и D300(6кг). Проволока герметично упакована в п/э пленку и картонную коробку

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

