

Инвертор сварочный КЕДР UltraARC-220 Compact

Артикул: 8018038



Ваша цена:

14 082 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	КЕДР
ДВес нетто, кг	4
Бренд	КЕДР
ПН/ПВ, в %	40
Мощность потребляемая, кВт	7.4
Напряжение питания, В	220В
Сварочный ток ММА max, А	220
Класс защиты	IP21
Высота подъема, м	1502

Комплектация:

- 1x Инвертор сварочный
- 1x Кабель с клеммой заземления 1,2 метра
- 1x Кабель с электрододержателем 1,8 метра
- 1x Ремень для переноски

Описание

Инверторный сварочный аппарат КЕДР UltraARC-220 Compact обеспечивает возможность проведения монтажных работ в строительстве при сборке различных конструкций на производственной площадке, а также при прокладке трубопроводов и ремонте коммуникаций. Диапазон регулирования сварочного тока от 10 до 220А позволяет работать с электродами диаметром 2,0-4,0 мм, а наличие функции аргодуговой сварки - осуществлять качественную сварку ответственных изделий из нержавеющей стали. Характерной особенностью модели UltraARC-220 Compact является её высокая мобильность и малый вес, обеспечивающая возможность проведения сварки в ограниченном пространстве без дополнительных усилий. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его колебаниях в сети позволяет подключать его к портативному генератору или к расположенному на значительном расстоянии источнику питания.

Аппарат инверторный КЕДР UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А)Россия — родина бренда.

ОСОБЕННОСТИ:

Ручная регулировка Arc Force позволяет сварщику оптимальным образом настроить динамическое изменение дуги в процессе работы с материалами разной толщины в различных положениях

Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки в зависимости от толщины и типа металла и электрода.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>




Режим TIG-сварки способствует получению качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали.
Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами обеспечивают удобство перемещения и возможность сварки на высоте или труднодоступных местах.
Широкий диапазон сварочного тока (10-220 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)