

Траверса гидравлическая с ручным приводом 2т РГТ-2.0 (М)

Артикул: РГТ-2.0 (М)



Ваша цена:

68 491 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Станкоимпорт
Бренд	Станкоимпорт
Грузоподъемность, т	2

Описание

Гидравлическая траверса РГТ-2.0 является вторичным устройством поддомкрачивания и используется в комплексе с четырехстоечными или ножничными автомобильными подъемниками. Траверса устанавливается опорными роликами на профили, смонтированные на подъемнике, возможна установка траверсы на профили, смонтированные на верхнем обрезе смотровой ямы.

Подъем траверсы осуществляется с помощью ручного или пневмогидравлического гидравлического насоса.

Траверсы легки в установке и эксплуатации.

Траверсы предназначены для регулировки углов установки колес, диагностики, ремонта или обслуживания подвески автомобилей всех типов в пределах установленной грузоподъемности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная грузоподъемность 2000кг;
Высота основания 158 мм;
Толщина верхней платформы 100 мм;
Высота адаптера 100 мм;
Ход подъема траверсы 200 мм;
Диапазон регулировки ширины балки подхвата 870 – 1400 мм;
Диапазон регулировки установочного размера опорной балки 780 –1100мм;

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



База подхвата 840 – 1200 мм;
Цвет синий

Упаковочные размеры:
1 место: 960х580х390 (фанерный ящик)

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)