

Полуавтомат сварочный AuroraPRO SKYWAY 330 Synergic

Артикул: 14867



Ваша цена:

126 200 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Aurora
ДВес нетто, кг	60
Бренд	Aurora
ПН/ПВ, в %	35
Мощность потребляемая, кВт	10
Напряжение питания, В	380В
Сварочный ток MMA max, А	300
Класс защиты	IP21
Прижимная сила магнита, Н	3
Диаметр прутка мягкая сталь, мм	15.1
Диаметр сварочной проволоки max, мм	1,2
Сварочный ток MIG/MAG max, А	300

Комплектация:

- 1x сварочный аппарат
- 1x горелка MIG-24, 3 метра
- 1x комплект роликов подачи с V-образной канавкой для работы со стальной проволокой 0.8/1.0 и 1.0/1.2
- 1x газовый шланг с комплектом хомутов диаметр 9мм, 3м
- 2x кабель 35mm², 3 метра
- 1x зажим на массу 300А

Описание

SKYWAY 330 – 3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Регулировка сварочных параметров при помощи «одной кнопки» позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



высшем уровне.

Особенности:

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA

полностью синергетическое управление "одной кнопкой"

возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности, для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

возможность качественной сварки алюминия

высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг

легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата

функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети

мощный 4-х роликовый подающий механизм

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа

набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения

современный дизайн и удобный интерфейс

отсеки в корпусе для удобного хранения аксессуаров

большие колеса и ручки для удобного перемещения аппарата

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

