

Присадочный пруток для алюминия TIG ER-5356, d3,2мм, L=1000мм (AlMg5)

Артикул:



Ваша цена:

400 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд

SELLER

Бренд

SELLER

Описание

Специализированный пруток для сварки TIG в среде аргона, обладает следующими качествами:

Предназначен специально для работы с алюминиевыми сплавами типа Al - Mg с содержанием магния свыше 3%;

Для сварки постоянным током (DC Pulse).

Сварочный пруток ER5356 является аналогом Св-AMr5 и используется для сварки профиля из алюминиевых сплавов AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 и их аналогов.

Хим. состав:

Si < 0,25 / Mn - 0,15 / Cr - 0,12

Fe < 0,4 / Mg - 5,0

Al - остальное

Механические свойства:

Предел текучести -120 МПа

Предел прочности -265 МПа

Удлинение - 26%

Упаковка:

Пластиковый пенал 5 кг

Длина 1000 мм

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания