GENSNAB
iron tool

# Стабилизатор АСН-15000/3-Ц Ресанта

Артикул: 63/4/17



**Ваша цена:**

**49 890** р.

Нет в наличии

## Характеристики:

| | |
|---|---|
| Бренд | Ресанта |
| Бренд | Ресанта |
| Тип инструмента | Сетевой |
| Напряжение питания, В | 380В |
| Класс защиты | IP20 |
| Усилие отрыва, кг | 2596 |
| Максимальная толщина веток, мм | 4475 |

## Описание

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-15000/3-Ц релейного типа применяется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от перепадов напряжения с суммарной мощностью до 15 кВт. Подходит для производственных и офисных зданий. Работает с напряжением 380В с точностью до +/-8%. Устройство оснащено фильтрами сетевых помех, предотвращающими искажение частотной синусоиды, микропроцессорным управлением и цифровым индикатором напряжения. Превышение пределов поддерживаемого входного напряжения автоматически отключает подачу питания. Прочный корпус защищает внутренние узлы аппарата от повреждений. Благодаря транспортировочным колесам стабилизатор можно с легкостью перемещать.

Стабилизатор релейного типа за счет своего принципа работы позволяет моментально реагировать даже на самые значительные и частые изменения напряжения в сети и предотвратить выход оборудования из строя. Номинальная мощность при входящем напряжении 190В составляет 15000Вт. Количество фаз = 3.

Системы защиты:
- Защита от выхода напряжения за пределы рабочего диапазона стабилизатора (рабочий диапазон стабилизатора от 240 до 450 В).
- Термозащита (тепловая защита) позволяет выключиться стабилизатору при превышении его мощности нагрузки над мощностью самого устройства.

Преимущества:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех.
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения.
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения.
- При кратковременных перегрузках прибор не выключается.
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона.
- Микропроцессорное управление.
- Высокая скорость срабатывания защиты.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro