

Стабилизатор АСН-15000/3-Ц Ресанта

Артикул: 63/4/17



Ваша цена:

49 890 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	Ресанта
Бренд	Ресанта
Тип инструмента	Сетевой
Напряжение питания, В	380В
Класс защиты	IP20
Усилие отрыва, кг	2596
Максимальная толщина веток, мм	4475

Описание

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-15000/3-Ц релейного типа применяется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от перепадов напряжения с суммарной мощностью до 15 кВт. Подходит для производственных и офисных зданий. Работает с напряжением 380В с точностью до +/-8%. Устройство оснащено фильтрами сетевых помех, предотвращающими искажение частотной синусоиды, микропроцессорным управлением и цифровым индикатором напряжения. Превышение пределов поддерживаемого входного напряжения автоматически отключает подачу питания. Прочный корпус защищает внутренние узлы аппарата от повреждений. Благодаря транспортировочным колесам стабилизатор можно с легкостью перемещать.

Стабилизатор релейного типа за счет своего принципа работы позволяет моментально реагировать даже на самые значительные и частые изменения напряжения в сети и предотвратить выход оборудования из строя. Номинальная мощность при входящем напряжении 190В составляет 15000Вт. Количество фаз = 3.

Системы защиты:

- Защита от выхода напряжения за пределы рабочего диапазона стабилизатора (рабочий диапазон стабилизатора от 240 до 450 В).
- Термозащита (тепловая защита) позволяет выключиться стабилизатору при превышении его мощности нагрузки над мощностью самого устройства.

Преимущества:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](https://gensnab.pro)
 gensnab.pro



- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех.
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения.
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения.
- При кратковременных перегрузках прибор не выключается.
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона.
- Микропроцессорное управление.
- Высокая скорость срабатывания защиты.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

