

## Электростанция дизельная 60,0кВт АД - 60-T400 Арктика (в кожухе без ATS)

Артикул:



Ваша цена:

**505 932 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	Арктика
ΔВес нетто, кг	1140
Бренд	Арктика
Мощность двигателя, кВт	73

### Описание

Дизельные электростанции серии АД выпускаются мощностью от 10 кВт и до 800 кВт и используются для получения трехфазного тока (380 В/50 Гц).

Высокий спрос отмечается на дизель генератор 60 кВт, потому, что он вполне подходит для обеспечения электроэнергией небольших объектов разного типа. Применяются как основные источники электроснабжения (строительные площадки, населенные пункты, буровые установки, вахтовые поселки), так и как резервные (учреждения образования и медицины, гостиницы, банки и пр.).

В нашем интернет-магазине можно купить дизельный генератор модель АД-60 в кожухе по выгодной цене от производителя. Процесс сборки станции контролируется на всех этапах. Перед отправкой АД-60 тестируется в течение нескольких часов.

Стоит отдельно отметить факт того, что все продаваемые на сайте изделия претерпели различные испытания работы во время морозов и в условиях высокой влажности.

АД-60 сертифицирована. Она готова к подключению к сети после выполнения пуско-наладочных мероприятий. Станция заправлена маслом и охлаждающей жидкостью. Чтобы расширить ее возможности в нашем интернет-магазине можно заказать:

- подогреватели для всех рабочих жидкостей, работающие от 220 вольт;
- систему управления наиболее подходящего типа;
- более вместительный топливный бак.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



Клиенты могут заказать систему контроля и управления в зависимости от потребностей. При необходимости ее возможности можно расширить в процессе эксплуатации. Контроль и управление может осуществляться через радиосвязь с 3 км, по интернет, посредством использования мобильной связи, по кабелю длиной 300 м. Используется ДГУ от фирмы АРКТИКА.

Особенности комплектации:

Шкаф сварен из толстого металла. Внутри него установлена монтажная плата. На нее установлены автомат, предохранители, трансформаторы, все требуемые для корректной работы элементы. Для быстрого доступа к основным функциям управления на лицевой стороне шкафа размещен контроллер. Там же монтируется кнопка аварийного отключения агрегата, автомат.

Контроллер SMARTGEN HGM-6120U с русским интерфейсом. К нему можно подключить 15 датчиков. Оператор сможет контролировать в реальном времени температуру рабочих жидкостей, напряжение, частоту. Ему доступна информация обо всех основных параметрах тока и работы системы. Специалисты нашей компании установили и счетчик подсчета выработанной электроэнергии.

Автоматика способна сама отключить станцию при падении напряжения. Счетчик наработки часов подскажет, когда нужно менять масло, фильтры, позволит не пропустить время проведения очередного обслуживания. Опционально станцию можно оборудовать датчиком уровня топлива и некоторыми другими полезными приборами.

Дизель RICARDO модель R4105ZLDS L-образный, 4-х цилиндровый с турбонаддувом. Он оснащен механическим надежным регулятором оборотов, запускается стартером 12 вольт. Расход топлива на выработку 1 кВт/ч составляет всего 227 грамм. Его мощность в пределах 66-73 кВт. Установлен вентилятор осевой.

Система охлаждения и смазки двигателя смешанные. Установлен кованый коленвал, поверхности шеек которого закалены по технологии ТВЧ. Распределвал один для всех цилиндров, такая конструкция доказала свою надежность на практике. Мотор сертифицирован, продается во всех странах мира. Дизель RICARDO отлично зарекомендовал себя, он не требует вмешательства оператора в работу, редко нуждается в обслуживании.

60кВт, 75кВА

Мощность максимальная, кВт 66

Мощность максимальная, кВА 82,5

Коэффициент мощности 0,8

Напряжение, В 400/230

Кол-во фаз 3

Двигатель TSS Diesel

Модель двигателя TDK 84 6LT

Частота вращения двигателя, об/мин 1500

Охлаждение Жидкостное

Генератор TSS SA

Модель генератора SA-60

Комплектация Глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ.

Контроллер/модель Контроллер HARSEN GU641B

Степень автоматизации 1 (электропуск)

Исполнение открытое

Бак, л 195

Расход, л/ч 12,1

Габаритные размеры, мм 2160x800x1450

Вес, кг 1200

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в

(3852) 22-60-20

Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>

Сервис: <https://gensnab.services>

