

Полуавтомат сварочный AuroraPRO ULTIMATE 450

Артикул: 19108



Ваша цена:

138 320 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Бренд | Aurora |
| ДВес нетто, кг | 30.5 |
| Бренд | Aurora |
| ПН/ПВ, в % | 40 |
| Мощность потребляемая, кВт | 16.8 |
| Напряжение питания, В | 380В |
| Сварочный ток MMA max, А | 450 |
| Класс защиты | IP21 |
| Прижимная сила магнита, Н | 3 |
| Диаметр прутка мягкая сталь, мм | 15 |
| Диаметр сварочной проволоки max, мм | 1,6 |
| Сварочный ток MIG/MAG max, А | 450 |

Комплектация:

| |
|---------------------------------------|
| 1x сварочный аппарат |
| 1x горелка MIG 40KD 3 метра |
| 1x кабель 50mm ² , 4 метра |
| 1x зажим на массу 500А |

Описание

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 5 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.

Особенности:

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

GENSNAB | торгово-сервисная компания

универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA
мощный 4х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей
интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки
стабильная продолжительная работа на максимальных токах
два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса
розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа
современная высокоэффективная система воздушного охлаждения
передовая модульная технология IGBT
Функции управления на подающем механизме:

регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки
регулировка сварочного напряжения
режим быстрой протяжки проволоки
Применение:

судостроение
машиностроение
нефтяная, химическая промышленность
монтаж металлоконструкций
строительство трубопроводов

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

