GENSNAB
iron tool

Домкрат гидрав. бутыл. 4т (170-345мм) БелАвтоКомплект (TUV, 2 клапана)

Артикул: БАК.00028



Ваша цена:

1 710 р.

Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	БелАвтоКомплект
ДВес нетто, кг	3.1
Бренд	БелАвтоКомплект
Грузоподъемность, т	4
Высота подхвата, мм	170
Высота подъема, мм	345

Описание

Домкрат гидравлический бутылочный с предохранительным клапаном производства "БелАвтоКомплект" грузоподъёмностью 4 тонны (БАК.00028)
предназначен для подъёма различных грузов, в том числе и автомобилей полной массой до четырёх тонн.
Предохранительный клапан домкрата предотвращает повреждение изделия при перегрузке.
Главное отличие этого вида гидравлических устройств от других заключается в наличии дополнительного клапана, срабатывающего при излишней нагрузке и предотвращающего, таким образом, поломку изделия.
Остальные принципы функционирования такого приспособления, его преимущества и недостатки аналогичны свойствам классического прибора.
Важно помнить, что предохранительный клапан настраивается на заводе-производителе, поэтому можно купить домкрат (4 тонны), полностью готовый к работе.
Бутылочные домкраты грузоподъемностью 4 тонны производства компании «БелАвтоКомплект» отличаются высоким качеством материалов (чугуна и легированной стали),
повышенной стойкостью к воздействию окружающей среды, могут использоваться в широком температурном режиме (от +50 до -50°С).
Многие устройства, реализуемые предприятием, имеют специальный маркировочный знак TUV, означающий, что они отвечают нормам ЕС и могут реализовываться на европейском рынке.
TUV – это немецкая экспертная лаборатория, проводящая тесты продукции промышленного производства на предмет их соответствия международным техническим регламентам.
ход винта.....60 мм.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: https://gensnab.pro
Сервис: https://gensnab.services

gensnabpro
gensnab.pro

IRON TOOL HEAVY WORK

длина опорной площадки.....95 мм.
ширина опорной площадки.....75 мм.
площадь опорной площадки.....71 см. кв.
диаметр подхватного пяточка.....20 мм.
предохранительный клапан.....да.

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro