

Электроды NITTETSU-16W d 3,2x400мм(пачка 5кг)

Артикул: Ц0036222



Ваша цена:

3 650 р.

 **В наличии**

Характеристики:

Бренд	NITTETSU
ΔВес нетто, кг	5
Бренд	NITTETSU
Диаметр электрода, мм	3,2

Описание

Электрод сварочный (5 кг; 3.2 мм; NITTETSU-16W) Ц0036222 с покрытием основного типа. Предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки трубопроводов, сосудов под давлением, судов и ответственных конструкций во всех пространственных положениях. Являются функциональным аналогом: LB-52U, ОК 53.70, Pipeliner 16P, Conarc 52.

Области применения:

Стыки магистральных и промышленных нефте- и газопроводов и разводящих систем газоснабжения.

Технологические трубопроводы.

Нефтепереработка и нефтехимия.

Корпуса в судостроении.

Специальные металлоконструкции.

Применяется для сварки корневых слоев стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К60 включительно (с нормативным пределом прочности до 589 МПа), заполняющего и облицовочного слоев классов до К54 включительно (с нормативным пределом прочности до 530 МПа).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

