

## Электроды ОЗЛ-8 d=4мм (пч 3кг) СЗСМ

Артикул:



Ваша цена:

**3 335 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	СЗСМ
Бренд	СЗСМ

### Описание

Основное назначение электродов ОЗЛ-8

Для сварки ответственных узлов конструкций из коррозионностойких хромоникелевых сталей 08Х18Н10Т, 08Х18Н10, 12Х18Н9 и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования по стойкости против межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности.

Особые свойства:

Обеспечивают получение шва, стойкого к межкристаллитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-8% (типичное 4,7%).

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

