

Электроды СЗСМ-46 d 3.0мм пч.3кг СЗСМ АКЦИЯ!!!

Артикул:



Ваша цена:

590 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд	СЗСМ
ΔВес нетто, кг	3
Бренд	СЗСМ
Диаметр электрода, мм	3,0

Описание

Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 50 ± 5 В.

Применяются для прихваток, коротких и корневых швов, при заварке зазоров, особенно при монтаже, не чувствительны к ржавчине и поверхностным загрязнениям.

Сварку производят на короткой длине дуги, допускается сварка на средней длине дуги.

Прокалка перед сваркой: $080 \pm 10^\circ\text{C}$ 1 час

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)



GENSNAB | торгово-сервисная компания