

Электроды АНО-6 d 3мм пч.3кг СЗСМ

Артикул:



Ваша цена:

600 р.



В наличии

Характеристики:

Бренд	СЗСМ
ΔВес нетто, кг	3
Бренд	СЗСМ
Диаметр электрода, мм	3,0

Описание

Для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 412 МПа (42 кгс/мм²). Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Особые свойства:

Обладают низкой склонностью к образованию пор и кристаллизационных трещин. Рекомендуются для сварки в монтажных условиях.

Технологические особенности сварки:

Технологические особенности сварки: сварку конструкций средних и больших толщин в нижнем положении производят на повышенных режимах с наклоном электрода в сторону направления сварки (углом назад). Рекомендуется короткая длина дуги, допускается сварка на средней длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 120±10°C 1 час

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

