

## Электроды АНО-6 d 4мм пч.5,5кг СЗСМ

Артикул:



Ваша цена:

**600 р.**

 **В наличии**

### Характеристики:

Бренд	СЗСМ
ΔВес нетто, кг	5.5
Бренд	СЗСМ
Диаметр электрода, мм	4,0

### Описание

Для сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 412 МПа (42 кгс/мм<sup>2</sup>). Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Особые свойства:

Обладают низкой склонностью к образованию пор и кристаллизационных трещин. Рекомендуются для сварки в монтажных условиях.

Технологические особенности сварки:

Технологические особенности сварки: сварку конструкций средних и больших толщин в нижнем положении производят на повышенных режимах с наклоном электрода в сторону направления сварки (углом назад). Рекомендуется короткая длина дуги, допускается сварка на средней длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 120±10°С 1 час

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

