

Электроды ТМЛ-1У d=4,0мм (пч.5,5кг) СЗСМ

Артикул:



Ваша цена:

1 878 р.

 Нет в наличии

Характеристики:

Бренд	СЗСМ
Бренд	СЗСМ

Описание

Основное назначение электродов ТМЛ-1У

Для сварки паропроводов из сталей марок: 12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМЛ, работающих при температурах до 540°C, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок: 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности

Особые свойства:

Допускают сварку в узкую разделку с общим углом скоса кромок 15 градусов.

Технологические особенности сварки:

Сварку производят на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Возможно кратковременное удлинение дуги без образования пор.

Прокалка перед сваркой: 350±25°C 1 час

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в
(3852) 22-60-20
Email: info@gensnab.pro

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)
 [gensnab.pro](#)

